

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PPF10CZ001

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:

*JUTAFOL REFLEX N 130*

2. Zamýšlené použití:

*Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky*

3. Výrobce:

*Juta a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika  
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210  
www.juta.cz*

4. Zplnomocněný zástupce:

*není uvedeno*

5. Systémy POSV:

*system posouzení 3*

6. Harmonizovaná norma:

*EN 13984:2013*

Identifikační číslo oznamovacího subjektu:

*Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, 102 21  
Oznámený subjekt 1390*

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace	
	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance		
Reakce na ohe	[tída]	E	-	-	EN 13984:2013
Vodotnost	-	vyhovuje	-	-	
Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka)	[m]	180	-50	+50	
Odolnost proti nárazu	-	npd	-	-	
Pevnost spoje	[N]	npd	-	-	
Pevnost v tahu v podélném/příčném směru	[N/50mm]	>270 / >240	-	-	
Odolnost proti protrhávání v podélném/příčném směru	[N]	>160 / >160	-	-	
Odolnost proti alkáliím	-	npd	-	-	
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	-	vyhovuje	-	-	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

8. Příslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

*není vydáno*

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Jiří Hlavatý  
předsedou představenstva

Ve Dvoře Králové nad Labem, 19.03.2019

